



Karndean
Designflooring



**L'ENTRETIEN DE
VOTRE PLANCHER**

Pour l'entretien quotidien

Suivez ces simples directives...

1

Utilisez Kardean Clean pour le nettoyage régulier de votre plancher.



Avec un balai, enlevez la saleté et la poussière.



Ajoutez 50 ml de Kardean Clean (1 barre représente 50ml) à environ 8-10 litres d'eau claire.



Nettoyez toute la surface avec la solution Kardean Clean, en vous assurant d'éponger tout excès de liquide.

Relaxez et attendez que votre plancher soit sec avant d'y circuler de nouveau.

Contenu de l'Ensemble d'Entretien

- 1 Kardean Clean 750 ml
- 2 Kardean Remove 750 ml
- 3 Kardean Refresh 750 ml
- 4 Ensemble de protection
- 5 Tampon Refresh (doux/blanc)
- 6 Tampon Remove (rugueux/blanc)
- 7 Applicateur
- 8 Guide d'entretien des planchers



Pour un rafraîchissement occasionnel

Suivez ces simples instructions...

À l'occasion, vous voudrez rafraîchir la surface de votre plancher par des soins supplémentaires. Nous recommandons de traiter la surface chaque six à douze mois, selon l'intensité d'utilisation. Décaper et rafraîchir la surface de votre plancher régulièrement assurera le maintien de son apparence et sa durabilité.

...Remove



Préparez la surface avant l'application de Kardean Refresh.

Ajoutez une partie de Kardean Remove à 5 parties d'eau claire. 200 ml de Kardean Remove ajouté à un litre d'eau couvrira approximativement 108 pi². (Une barre représente 50 ml.)

Avec une vadrouille humide, étendez la solution sur toute la surface et laissez travailler pendant cinq minutes, ou jusqu'à ce que la surface soit sèche.

En utilisant l'applicateur bleu (7) muni d'un tampon Kardean Remove (rugueux/blanc) (6) que vous trouverez dans l'ensemble d'entretien, frottez toute la surface.

Épongez les résidus avec une vadrouille humide et rincez bien le plancher avec de l'eau propre et tiède.

Faites attention de bien rincer Kardean Remove afin de ne laisser aucun résidu. Utilisez toujours des gants de protection pour manipuler le produit.

...Refresh



Kardean Refresh laissera une finition satinée à votre plancher et aidera à le protéger des marques et des égratignures.

Avant de commencer, assurez-vous que la surface est complètement sèche et sans résidus de Kardean Remove.

Avec l'applicateur bleu (7) et un tampon Kardean Refresh (doux/blanc) (5) que vous trouverez dans votre ensemble d'entretien, étendez une couche mince et uniforme de Kardean Refresh non dilué sur le plancher, dans le sens de la largeur.

Laissez sécher pendant environ 30 minutes, et répétez le processus dans le sens de la longueur.

Rincez bien le tampon après utilisation et laissez sécher le plancher pendant environ 6 heures ou mieux toute une nuit.

Trucs et Astuces

- Essuyez les dégâts aussi rapidement que possible, utilisez *Karndean Clean* pour réduire les risques de taches.
- Pour les taches tenaces, nettoyez directement avec le produit *Karndean Clean* ou *Remove* non dilué.
- Utilisez des tapis d'entrée pour protéger la surface contre la saleté et l'humidité venant de l'extérieur (assurez-vous qu'ils ne comportent pas d'endos de caoutchouc pour éviter la décoloration du plancher).
- Évitez de traîner ou de faire glisser les meubles ou autres objets sur la surface – utilisez les tampons protecteurs (4) inclus dans l'ensemble d'entretien pour empêcher les égratignures.
- Utilisez des dispositifs de protection pour protéger la surface des marques pouvant être causées par les objets lourds.
- Balayez le plancher régulièrement pour enlever les poussières et débris pouvant causer de petites égratignures (nous ne recommandons pas l'utilisation de machine à vapeur ou de la balayeuse comme ceux-ci pourraient endommager la surface).
- Évitez l'utilisation de produits nettoyants réguliers ou de détergents à base de javel. Ceux-ci pourraient rendre la surface glissante ou causer la décoloration.
- Si la surface apparaît bariolée:
 - a) *Karndean Remove* n'a pas été bien rincé – répétez le processus en vous assurant de rincer adéquatement; ou
 - b) Le séchage irrégulier du produit *Karndean Refresh* peut être causé par un plancher chauffant ou l'ensoleillement direct – répétez le processus *Karndean Remove* et *Refresh* en vous assurant de protéger la surface de la chaleur et de l'ensoleillement jusqu'au séchage complet.
- Lorsque vous appliquez *Karndean Refresh* à votre plancher, attention à ne pas en appliquer plus épais que recommandé, deux couches minces suffiront.

